



Control de Accesos

Tarjeta RFID

Xpass S2

Lector para el Control de Accesos con Tarjeta RFID

El lector Xpass S2 es un dispositivo de multitecnologías para tarjetas inteligentes que contiene las características avanzadas correspondientes a un equipo de control de acceso por IP.

Versátil y potente. Cuenta con una protección IP65 y una amplia gama de temperatura operativa (-35°C - 65°C), ideal para ambientes exteriores.

Xpass S2 tiene un diseño ultra delgado.
Comunicación: TCP/IP / RS485



● Parámetros

50.000 usuarios	CPU: 32-bit Microprocesador (533Mhz)
100.000 registros	Temperatura de operación: -35°C a 65°C.
Opciones de Tarjeta: RFID 13.56MHz, ISO14443A/B, ISO15693, MIFARE, Desfire(CSN), Felica	1 Relé, 2 Entradas TTL
Comunicación: TCP/IP / RS485	Wiegand In&Out (Switchable)
Sonido: Multi-tono Buzzer	Multicolor LED
Nivel de protección IP65	1 Tamper óptico
Memoria: 16MB Flash + 16MB SDRAM	Voltaje: 12VDC (max. 300mA)
Diseño elegante y estético	Dimensiones: 120 x 80 x 11,4 mm