



Control de Presencia y Accesos

Tarjeta RFID

S680

Terminal de Control de Presencia y Accesos por Tarjeta RFID

El S680 se puede instalar fácilmente en la red y soporta conexión TCP/IP. Posee además conexión RS-232 que permite conectar el equipo directamente a una impresora. El puerto USB permite que el administrador pueda transferir datos cuando la red no esté disponible.

Permite la lectura de Tarjetas y/o Pines. Posee una pantalla TFT de 3.5" con colores muy vívidos. S680 es un equipo muy fácil de usar. Permite desplegar la fotografía del usuario tras una verificación exitosa.



● Parámetros

Lector de tarjetas EM	Pantalla TFT Color 3.5"
30.000 tarjetas	Fuente de Alimentación: 12V DC 3A
200.000 registros	Medidas: 140mm (alto) x 160mm (ancho) x 45mm (profundidad)
TCP/IP, Ethernet, USB, RS232/485	Temperatura de Operación: 0° - 42°C
Wiegand In&OUT	Humedad de Operación: 20% - 80%
Relé para cerradura o sirena	FAR <= 0,0001%
Admite comunicación WIFI y GPRS (opcional)	FRR <= 1%
Control acceso zonas y grupos	SMS - Configuración de Mensajes a los usuarios
Gestión de incidencias	Puerto para conexión a impresora